

BARRIÈRE DE QUAI



Barrière de sécurité

Équipement prévu pour prévenir les risques de chute et asservir les rampes par système de fin de course.

Principe

Pour pouvoir faire fonctionner les rampes, il faut que la barrière soit fermée.

Une fois la barrière ouverte, seule la fonction flottante du plateau est opérationnelle.

Installée manuellement devant les portes de chargement ; la barrière de sécurité, appelée aussi "DockGuardian", empêche les machines et les personnes de chuter du quai. De plus, les poteaux en acier protègent les montants des portes.

La barrière de sécurité peut s'utiliser :

- Devant une porte fermée pour la protéger d'éventuels dommages
- Devant une porte ouverte, permettant ainsi à l'air de circuler

Fabriquée en PVC fibre de verre maillée, la barrière peut résister à un impact sans être endommagée.
Le système empêche toute chute de plus de 1 mètre, évitant des accidents coûteux, impliquant personnel et matériel.
Les poteaux en acier sont fixés au sol par des plaques solides.
Lors des opérations de transbordement, la barrière s'enroule à l'intérieur du poteau de support.

Barrière de sécurité pivotante

Les barrières pivotantes sécurisent l'accès au quai et préviennent les risques d'accident entre chaque transbordement.

Elles ont deux fonctions :

- Garantir la sécurité des quais, protégeant vos employés et vos matériaux
- Fermer le quai entre les opérations de chargement ou déchargement

Les barrières de quai pivotantes sont simples, économiques, robustes et sans maintenance, conçues pour protéger les montants des portes de quai.

Grâce à leurs dimensions adaptables à la demande, leur installation est préconisée dans toutes les configurations de quai.

En complément de ces barrières, il peut être rajouté des feux de trafic et en version spéciale - anti-chutes pour chariots élévateurs.

Exemple de caractéristiques

Conforme aux dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité pour le travail en hauteur.

- Lisse pivotante de longueur 3m, diamètre 50mm, épaisseur 6mm en acier laqué
- Tube externe tournant, diamètre 160mm, épaisseur 6mm en acier laqué
- Entraînement par roulement à bille
- Panneau STOP incorporé au centre de la barrière
- Mécanisme de rotation bi-directionnelle
- Tube interne fixe en acier galvanisé
- Asservissement avec le niveleur de quai

Barrière de sécurité levante

Les barrières levantes sécurisent l'accès au quai et préviennent les risques d'accident entre chaque transbordement.
Elles ont deux fonctions :

- Garantir la sécurité des quais, protégeant vos employés et vos matériaux
- Fermer le quai entre les opérations de chargement ou déchargement

Les barrières de quai levante sont simples, économiques, robustes et sans maintenance, conçues pour protéger les montants des portes de quai.

Grâce à leurs dimensions adaptables à la demande, leur installation est préconisée dans toutes les configurations de quai.

En complément de ces barrières, il peut être rajouté des feux de trafic et en version spéciale - anti-chutes pour chariots élévateurs.

Exemple de caractéristiques

Conforme aux dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité pour le travail en hauteur.

- Lisse pivotante, longueur sur mesure
- Tube Externe tournant, diamètre 100mm, épaisseur 6mm en acier laqué
- Entraînement sur axe avec un système contrepoids
- Mécanisme de rotation bidirectionnelle

Garde-corps de protection

Barreaux lisses verticaux ou horizontaux. Fixation à prévoir par spit dans le sol ou à sceller dans le bitume.

Différentes possibilités existent

- Barreaudage vertical
- Barreaudage vertical
- Type de section de structure
- Habillage par tôle pleine ou perforée
- Structure galvanisée / laquée / Inox