

NACELLES À FLÈCHE



Les nacelles à flèche télescopique sont des nouvelles grues révolutionnaires qui rendent les projets plus simples et plus efficaces. Cet équipement a été conçu pour offrir à ses utilisateurs la meilleure solution possible.

Chacune de ces unités peut être manœuvrée au besoin avec un joystick et est équipée de trois réglages de hauteur différents. Elles sont également livrées avec toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires dont on pourrait avoir besoin sur un chantier.

La nacelle à flèche télescopique est une alternative à la grue de chantier traditionnelle. Ce type de grue permet aux travailleurs moins expérimentés d'accomplir des tâches sans avoir besoin de professionnels.

Nacelle télescopique 12 mètres

La nacelle télescopique 12 mètres est la plus populaire, elle est idéale pour travailler en hauteur. Contrairement à la grue télescopique, cette nacelle articulée vous permet de travailler sur des obstacles grâce à différents points de connexion et à de grandes distances. Sa structure compacte lui permet de se déplacer dans des espaces restreints et de manœuvrer dans des endroits encombrés.

La nacelle télescopique 12 mètres est très utilisée pour effectuer les travaux d'entretien dans le bâtiment, par exemple les réseaux électriques. Ce véhicule est parfaitement adapté aux espaces clos ou aux zones reculées.

Nacelle télescopique 16 mètres

La nacelle télescopique articulée 16 mètres ATJ 160 est équipée d'un bras pendulaire et offre une hauteur de travail de 16,25 mètres. Cette nacelle dispose d'une plateforme panier de 400kg (incluant 3 personnes) cela vous permet d'amener plus de matériel et d'opérateurs au travail et de réduire le nombre de cycles pour améliorer votre productivité.

Elle est très utile dans les espaces restreints et inaccessibles. En effet, la maniabilité, la capacité de déport et la rotation de la tourelle dans le gabarit permettent à cette plateforme électrique et bimotorisée d'évoluer et de performer dans l'environnement le plus inaccessible. Le bras pendulaire associé à la nacelle pivotante offre un réel confort d'utilisation.

Principales caractéristiques de la nacelle télescopique 16 mètres : Hauteur de travail : 16 m / Rayon d'action : 7,47 / Capacité de charge : 230kg

Nacelle télescopique 20 mètres

Cette nacelle télescopique ira jusqu'à 20 mètres de haut. Ce système de freinage hydraulique simple permet une variation de vitesse de modulation simple et efficace. Avec ses quatre moteurs roues motrices, la nacelle de 20 mètres peut intervenir sur des terrains irréguliers et dans des espaces restreints, grâce à sa conception compacte.

Avec cette plate-forme articulée de 20 mètres vous pouvez atteindre tous vos objectifs : Espace, inaccessible, étroit ? La maniabilité, la capacité de déport et la rotation de la tourelle dans le gabarit permettent aux plateformes électriques et bi-motrices d'évoluer et de performer dans l'environnement le plus inaccessible. Le bras pendulaire associé au panier pivotant offre un réel confort d'utilisation.

Caractéristiques principales de la nacelle télescopique 20 mètres : Hauteur de travail : 20,29m / Rayon d'action : 13,23 / Capacité de charge : 230kg