

RAMPE DE CHARGEMENT MOBILE POIDS LOURDS



Description

La rampe de chargement mobile offre un confort d'utilisation incomparable et une robustesse unique. Elle permet aux chariots élévateurs d'accéder directement à l'intérieur des camions, containers ou wagons et d'effectuer le chargement ou déchargement sans rupture de charge, dans un temps optimal.

Avantages :

La rampe est positionnée avec un chariot élévateur en utilisant le cadran pour fourches.
La hauteur de la rampe se règle avec un vérin hydraulique.
Lorsque le camion est en place, ajustez la hauteur de la rampe avec le vérin.
Ne pas oublier de mettre les chaînes de sécurité avant tout chargement ou déchargement.

Exemple de caractéristiques techniques :

- Dimensions : 12500x2380 mm
- Long inclinée : 9500 mm
- Long horizontale : 2500 mm
- Larg utile : 2100mm
- Larg hors tout : 2380 mm
- Poids : 4750 kg
- Équipé d'un caillebotis anti-dérapant
- Pompe hydraulique manuelle, 2 vérins hydrauliques

Comment choisir votre rampe :

- Capacité de charge roulante (engin + charge).
- Dimensions de la charge que le chariot doit transporter.
- Pour les charges hautes, la partie horizontale doit être suffisamment longue pour amener la charge bien horizontalement.
- Pente plus ou moins douce en fonction des capacités du chariot.
- Choix du revêtement pour une adhérence maximale du chariot.