

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE



Les béquilles de sécurité des appareils indispensables pour la sécurisation de quai

Les béquilles de sécurité pour remorques sont indispensables sur un quai de chargement ou déchargement pour éviter les risques de basculement des remorques détachées de leur tracteur.

Elles évitent ainsi les accidents causés par l'effondrement ou le basculement des béquilles, lorsque la remorque est immobilisée à quai et dételée du camion.

Spécialement adaptées aux charges lourdes, elles maintiennent en élévation les châssis des remorques des camions lorsque le cariste procède au chargement, déchargement avec des engins de manutention.

Déclinées en plusieurs capacités de charge et hauteurs de levage, les béquilles de sécurité assureront la sécurité des hommes entre l'entrepôt et le quai, et la sécurité des engins. Elles immobilisent et calent les remorques pour permettre de manutentionner à l'intérieur.

Exemple de caractéristiques techniques

- La béquille de sécurité capacité de levage 15 Tonnes est un tréteau de sécurité pour maintenir horizontalement les remorques de camions pour les charger, les décharger en toute sécurité. Malgré sa grande capacité de levage (capable de supporter 15 tonnes), il possède une excellente maniabilité avec ses deux roues (diamètre 200 mm). Et malgré son poids (86 kg), il est facile pour le manutentionnaire de l'utiliser, puisqu'il suffit de le faire rouler jusqu'à l'emplacement souhaité.
Grâce à sa poignée ergonomique, la béquille 15 tonnes nécessitera un minimum d'effort pour être bien positionnée. Cinq hauteurs de positions réglables manuellement : hauteur de levée minimale 1070 mm et hauteur de levée maximale 1270 mm, longueur totale 1200 mm. Conçue pour un usage professionnel intensif, la béquille 15 tonnes est fabriquée en acier robuste avec finition peinture époxy.
- La béquille de sécurité capacité de levage 18 Tonnes est équipée d'un vérin hydraulique. Ce dispositif de levage est un équipement de quai incontournable pour travailler en toute sécurité dans les remorques. Complément idéal des béquilles des camions, elle apporte un renfort supplémentaire pour éviter tout accident. Équipée de deux roues en caoutchouc (diamètre 200 mm), son poids n'excédant pas 45 kg, elle offre une grande maniabilité et son installation sous le châssis est facilitée par ses poignées de renfort. Elle offre une grande capacité de levage de 18 tonnes et supporte un poids statique de 45 tonnes.
Ergonomique, la poignée de son levier permettra à chaque pompage de monter sa platine d'appui : réglable en hauteur de 1000 mm à 1300 mm. Son embase rotative jusqu'à 8° permet l'adaptation à des sols irréguliers. Elle est pourvue d'une platine d'appui en acier antidérapante (diamètre 200 mm) pour assurer sa stabilité. La béquille 18 tonnes est robuste recouverte de peinture époxy.
- La béquille avec capacité de levage 22 tonnes est la plus puissante de la catégorie. Elle est adaptée sur les attelages sans tracteur. Capacité de levage 22 tonnes et 45 tonnes en statique. Simple d'utilisation, maniable avec ses deux roues caoutchouc (diamètre 200 mm) et ses deux poignées. Tréteau robuste de 610 mm parfaitement adapté pour semi-remorques et remorques.
Réglable en hauteur 1100 mm à 1300 mm avec vérin hydraulique, parfaitement stable avec cliquet réversible et socle. La béquille 18 tonnes est conçue en acier plié robuste avec peinture époxy. Elle fait, comme ses consœurs, partie des appareils de levage et de manutention professionnels à longue durée de vie.